

Електромагнитни клапани Серия Euro

Euro – R

- Права конфигурация
- Вътршна резба BSP: 3/4" и 1"
- Опционален контрол на дебита / FC /
- Винт на отвора към горната камера с вътрешно оттичане
- Тяло и подновен капак от Nylon подсилен с фибростъкло / 30% /
- Задържащ соленоид / щифта за отваряне/затваряне се задържа в соленоида /
- Капака се отваря/затваря с резба за лесен достъп при ремонтране
- Плавно затваряне за избягване на хидравличен удар
- Двойно уплътнена мембрана от термопластична гума
- Работно налягане: от 0.7 до 10 бара
- Соленоид от 24 V променлив ток 50 Hz
 - Ток при отваряне: 0.34 ампера
 - Ток при задържане: 0.20 ампера

Кодове

IT-V241RMTQ	3/4" BSP без контрол на дебита / вътрешна резба /
IT-V241RMTQF	3/4" BSP с контрол на дебита / вътрешна резба /
IT-V241RMT	1" BSP без контрол на дебита / вътрешна резба /
IT-V241RMTF	1" BSP с контрол на дебита / вътрешна резба /
IT-V244RMTQ	3/4" BSP без контрол на дебита / външна резба /
IT-V244RMTQF	3/4" BSP с контрол на дебита / външна резба /
IT-V244RMT	1" BSP без контрол на дебита / външна резба /
IT-V244RMTF	1" BSP с контрол на дебита / външна резба /