

Електромагнитни клапани Серия Euro

Euro – F

- Права конфигурация / при модел 3/4" и 1" / и права/ъглова конфигурация / при модел 1 1/2" /
- Вътрешна резба BSP: 3/4", 1" – 1 1/2"
- Контрол на дебита / FC /: опционален за модели 3/4" и 1", стандартен за модел 1 1/2"
- Модели Euro – F 1"PR и Euro – F 1 1/2" са съвместими с регулатор на налягането модел Irritrol Omni – Reg
- Винт на отвора към горната камера с вътрешно оттичане
- Тяло и капак от Nylon подсилен с фибростъкло / 30% /
- Задържащ соленоид / щифта за отваряне/затваряне се задържа в соленоида /
- Плавно затваряне за избягване на хидравличен удар
- Мембрана от термопластична гума / при модели 3/4" и 1" /
- Мембрана от Nylon подсилена с Buna N / при модел 1 1/2" /
- Работно налягане: от 0.5 до 10 бара
- Соленоид от 24 V променлив ток 50 Hz
 - Ток при отваряне: 0.34 ампера
 - Ток при задържане: 0.20 ампера

Кодове

IT-VHE020033-1	3/4" BSP / без контрол на дебита /
IT-VHE020003-1	3/4" BSP / с контрол на дебита /
IT-VHE025033-1	1" BSP / без контрол на дебита /
IT-VHE025003-1	1" BSP / с контрол на дебита /
IT-VHE025003-1PR	1 1/2" BSP / с контрол на дебита /, съвместим с Omni-Reg
IT-VHE040003-1	1 1/2" BSP / G/A /
IT-VHE0XXXXX-4	Valve Les соленоид