

Електромагнитен вентил Серия 100Century Plus



Характеристики

- Права/ъглова конфигурация / G/A /
- Съвместим с регулатор на налягането Irritrol OmniReg
- Вътрешна резба BSP 1” - 1 ½” - 2”- 3” / NPT достъпни по поръчка /
- Контрол на дебита / FC /
- Месингова игла за контрол на дебита / при модели от 2” и 3” /
- Вход на отвора към горната камера с вътрешно/външно оттичане
- Тяло и капак от Nylon подсилен с фибростъкло / 30% /
- Капака се отваря/затваря с помощта на месингови болтове
- Задържащ соленоид / щифта за отваряне/затваряне се задържа в соленоида /
- Плавно затваряне за избягване на хидравличен удар
- Здрава, двойно уплътнена, подсилена с найлон мембрана от Vina-N
- Гумено уплътнение на неизползвания входен отвор гарантира херметично затваряне / няма нужда да бъде ползван тефлон /
- Самопочистващи се контролни дюзи
- Работно налягане: от 1.7 до 13.8 бара
- Соленоид от 24 V променлив ток 50 Hz / 24 V променлив ток 60 Hz по поръчка /
 - Ток при отваряне: 0.34 ампера
 - Ток при задържане: 0.20 ампера