

Серия 2400



Характеристики

- Права конфигурация
- Външна и вътрешна резба BSP 1" / NPT достъпни по поръчка /
- Опционален контрол на дебита / FC /
- Вход на отвора към горната камера с вътрешно/външно оттичане
- Тяло от PVC, високо устойчиво на корозия и ултравиолетово облъчване
- Капак с резба от полипропилен подсилен с фибростъкло / 30% /
- Задържащ соленоид / щифта за отваряне/затваряне се задържа в соленоида /
- Капака се отваря/затваря с резба за лесен достъп при ремонтване
- Плавно затваряне за избягване на хидравличен удар
- Двойно подсилена мембрана от сантопрен осигурява максимално уплътняване
- Работно налягане: от 0.7 до 10 бара
- Соленоид от 24 V променлив ток 50 Hz / 24 V променлив ток 60 Hz по поръчка /
 - Ток при отваряне: 0.34 ампера
 - Ток при задържане: 0.20 ампера

Кодове

2400MT	Серия 2400 1" BSP без контрол на дебита
2400MTF	Серия 2400 1" BSP с контрол на дебита
2400MT-M	Серия 2400 1" BSP без контрол на дебита
2400MTF-M	Серия 2400 1" BSP с контрол на дебита