

Импулсен разпръсквач Titan

Характеристики

- Водещо рамо с противотежест контролира струята и предотвратява странично пръскане върху сгради или алеи
- 5 подменяеми, кодирани в цвят дюзи за избиране на поливните норми / от 5.7 до 28.7 л/мин. /. Лесни за подмяне без необходимост от инструменти
- Доставка се с преинсталирана 11.4 л/мин. дюза
- Може да работи като пълнокръгов разпръсквач или като секторен с регулируеми работни ъгли от 20° до 340°
- Височина на издигане на работната дюза над почвата: 76 мм.
- Високо-издръжлива, противоударна кутия с подсилващи ребра
- Безпроблемно издигане и прибиране на разпръсквача / активирано от водното налягане /
- Винт за регулиране на работния радиус / траектория / разбива водната струя на ситни капки и създава равномерност на напояването в близките на разпръсквача зони
- Уникалното уплътнение и престилка около капака улеснява инсталирането на желана височина, предотвратява навлизане на трева и плевели в отвора и свежда до минимум истичането на вода
- Замества конкурентни разпръсквачи, включително Rain Bird AG-5, Orbit и Lego.

Технически характеристики

- Радиус: от 7.3 до 13.8 м.
- Препоръчано работно налягане: 0т2 до 3.5 бара
- Дебит: от 5.7 до 28.2 л/мин.

Размери

- Диаметър на капака: 127 мм.
- Дължина на тялото: 236 мм.
- Височина на издигане на издигане на дюзата над нивото на почвата: 76 мм.
- Входни отвори: 13 мм. или 20 мм. долен резбован NTP/BSP отвор или 13 мм. страничен отвор

Кодове

TITAN	3" / 76 мм. / ударна пръскачка
-------	--------------------------------