

Дефлекторен разпръсквач SL Pop Up



Модели от 2", 4" и 6"

Характеристики

- Компактен и елегантен дизайн на тялото
- Достъпни с преинсталирани регулируеми дюзи / 4 размера – 10', 12', 15' и 17' /
- Поливните норми са изравнени при различните сектори, което води до изключителна равномерност на напояването
- Регулируеми работни сектори: от 25° до 360°
- Храпов механизъм улеснява настройката на работния сектор когато разпръсквача е в работно състояние

- Активирано от водното налягане уплътнение намалява истичането на вода при ниски налягания и не позволява навлизането на трева и други замърсители в процепа
- Издръжлива стоманена пружина усигурява активно прибиране
- Устойчиво еднокорпусно тяло
- Лесен за разглобяване, промиване и поддръжане
- Съвместим с всички MPR Variable Arc настройващи се дюзи и всички MPR Сапору дюзи с фиксиран работен ъгъл на Irritrol
- С възможност за инсталиране на антидренажен клапан при денивелация до 2,5 м.
- Две години гаранционен срок

Технически характеристики

- Препоръчано работно налягане: от 1.5 до 3 бара
- Монтажни разстояния:
 - регулируема дюза 10': от 3.0 до 3.9м.
 - регулируема дюза 12': от 3.7 до 4.6м.
 - регулируема дюза 15': от 4.3 до 5.2м.
 - регулируема дюза 17': от 4.9 до 5.8м.
- Истичане на вода при ниски налягания:
 - при 0 до 0.7 бара - 1.9 л/мин.
 - при повече от 0.7 бара - 0 л/мин.
- Входен отвор: вътрешна резба 1/2" NPT
- Външен диаметър: 31.8 мм.
- Височина:
 - SL200: 10.5 см.
 - SL400: 15.5 см.
 - SL600: 20.5 см.