

Роторен разпръсквач 550R



Характеристики

- Бърз и лесен монтаж
- Позволява настройване на работния радиус от 40° до 360°
- Водоустойчиво уплътнение между подвижната част и тялото на разпръсквача, предотвратяващо течове поради замърсяване
- Лесен монтаж и настройки с помощта на стандартна отвертка, не са необходими специални инструменти
- Гумено покритие на главата на разпръсквача, осигуряващо допълнителна защита от замърсяване и предпазващо от случайно нараняване
- Широк набор от дюзи
- Настройващ се работен сектор (с фиксирана лява начална точка)

- Спестява време за настройване тъй като позволява бърза проверка на работния сектор
- Опционален антидренажен клапан при денивелация до 2,1 м., намаляващ преразхода на вода.

Техническа информация

- Входен отвор: 3/4" вътрешна резба
- Работен радиус от 40° до 360°
- Дебит: 2,8 -36,7 л./мин.
- Препоръчително работни налягане: 3 бара
- Работен радиус: 7,6 – 15,2 м.
- Работно налягане: 1,7 – 4,5 бара
- Траектория на подменяема стандартна дюза: 25°
- Траектория на дюза с нисък ъгъл на струята: 12°
- 8 подменяеми стандартни дюзи и 4 дюзи с нисък ъгъл на струята
- Височина на работното тяло: 12,7 см.