

## Регулатор на налягане OmniReg



### Характеристики

- Съвместим със всички електромагнитни клапани на Irritrol: Century Plus, серии 700 / Ultraflow /, Euro F PR 1", Euro F 1 ½" и 200-B
- Показва налягането в барове и psi / фунтове на квадратен цол /
- Лесно вертикално монтиране в отвора за поставяне на соленоида посредством двата предоставени за целта болта. Соленоида се монтира в отвора на OmniReg
- Изправеното положение спестява място, улеснява сглобяването и наместването
- Желаното налягане може да бъде настройвано в работно и изключено състояние на уреда
- Точност:  $\pm 0.2$  бара
- Нуждае се само от 3.8 л/мин. за да работи
- Поддържа постоянно налягане в отсечката след себе си / по течение на водата /

### **Технически характеристики**

- Тяло от найлон подсилен с фибростъкло; метални компоненти от стомана и месинг
- Регулируемо външно налягане: 0.35 – 2.1 бара за модел OMR-30, 0.35 – 6.9 бара за модел OMR-100
- Вътрешно налягане до 13.8 бара
- Вътрешното налягане трябва да е най-малко 0.7 бара по-голямо от външното
- За намаляване на хидравличния удар, дебита не трябва да надхвърля 2.3 м/сек.
- Дебит: от 3.8 до 1136 л/мин.
- Хидравличен винтил за свързване на капилярна тръбичка / при регулиране на налягането по течението/
- Комплект за регулиране на налягането по течението / за по-голяма прецизност при ниски налягания /