

Роторен разпръсквач 430R 1/2”

Характеристики:

- Настройка на работния сектор от капачката на работната глава
- Разпръсквачът работи като: пълнокръгов и секторен
- Фиксирана дясна начална точка
- Голямо разнообразие от работни дюзи
- Активирано от водното налягане уплътнение
- Идеален за нискодебитни приложения
- Винт от неръждаема стомана



Технически характеристики:

- Вътрешна резба от 1/2”
- Настройващ се работен сектор от 40° до 360°
- Работен дебит от 2,8 до 12,5 л/мин
- Работно налягане от 2 до 3,5 бара
- Максимално работно налягане – 4,2 бара
- Височина /в състояние на покой/ - 15 см.
- Работен радиус от 5,1м. до 9м.
- Работен ъгъл /при стандартна дюза/ 25°
- 5 подменяеми дюзи
- Височина на работното тяло – 10см.

Nozzle	Pressure bar	Radius mt.	Flow l/min
0,75	2,0	5,1	2,8
	2,7	5,1	3,0
	3,4	5,4	3,4
1,0	2,0	6,0	3,4
	2,7	6,3	4,5
	3,4	6,3	4,9
1,5	2,0	6,9	5,3
	2,7	7,2	6,4
	3,4	7,2	7,2
2,0	2,0	7,5	6,8
	2,7	8,1	8,0
	3,4	8,1	9,1
3,0	2,0	8,4	10,2
	2,7	9,0	11,4
	3,4	9,0	12,5

ДЮЗА	НАЛЯГАНЕ БАР	РАДИУС	ДЕБИТ Л/МИН
0,75	2,0	5,1	2,8
	2,7	5,1	3,0
	3,4	5,4	3,4
1,0	2,0	6,0	3,4
	2,7	6,3	4,5
	3,4	6,3	4,9
1,5	2,0	6,9	5,3
	2,7	7,2	6,4
	3,4	7,2	7,2
2,0	2,0	7,5	6,8
	2,7	8,1	8,0
	3,4	8,1	9,1
3,0	2,0	8,4	10,2
	2,7	9,0	11,4
	3,4	9,0	12,5