

Роторен разпръсквач 450R 3/4"



Характеристики:

- Настройка на работния сектор от капачката на работната глава
- Разпръсквачът работи като: пълнокръгов и секторен
- Фиксирана дясна начална точка
- Голямо разнообразие от работни дюзи
- Активирано от водното налягане уплътнение
- Винт от неръждаема стомана

Технически характеристики:

- Вътрешна резба от 3/4"
- Настройващ се работен сектор от 40° до 360°
- Работен дебит от 1,9 до 32,6 л/мин
- Работно налягане от 2 до 4,8 бара
- Височина /в състояние на покой/ - 18,7 см.
- Работен радиус от 6,7 м. до 15,5 м.
- Работен ъгъл /при стандартна дюза/ 25°
- 8 подменяеми стандартни дюзи и 4 дюзи с нисък ъгъл на струята.
- Височина на работното тяло – 10см.

Performance charts

Nozzle	Pressure (bar)	Radius (m)	Flow (V/min)
0.5	2,1	8,5	1,9
	2,8	8,8	2,3
	3,4	8,8	2,7
	4,1	9,1	3,0
0.75	2,1	8,8	2,6
	2,8	9,1	3,0
	3,4	9,1	3,4
	4,1	9,4	3,8
1	2,1	9,1	3,4
	2,8	9,4	3,8
	3,4	9,4	4,5
	4,1	9,8	4,9
2	2,1	9,8	4,5
	2,8	10,1	6,1
	3,4	10,4	5,3
	4,1	10,4	6,8
3	2,1	11,0	7,6
	2,8	11,6	9,1
	3,4	12,2	10,2
	4,1	12,2	11,0
4	2,1	11,0	9,8
	2,8	12,2	11,4
	3,4	12,8	12,9
	4,1	12,8	14,0
6	2,1	11,6	15,9
	2,8	13,1	18,5
	3,4	14,0	20,8
	4,1	14,3	22,7
8	2,8	13,7	22,7
	3,4	14,8	25,7
	4,1	14,9	28,8
	4,8	15,5	31,0
11LA	2,0	6,7	4,5
	3,0	7,3	6,4
	3,5	7,9	6,8
	4,0	8,5	7,6
3LA	2,0	8,8	11,4
	3,0	9,8	11,7
	3,5	10,7	13,2
	4,0	11,3	14,4
4LA	2,0	9,4	12,9
	3,0	10,4	14,8
	3,5	11,3	16,7
	4,0	11,6	17,8
6LA	2,0	11,6	24,6
	3,0	12,2	27,6
	3,5	12,8	30,3
	4,0	13,4	32,6

LA= bow angle